

# CMG BASIC

Ecoteck CMG Basic er en serie af mindre pilleovne, til hyggevarme i stuen, sommerhuset, kolonihaven mm. Herunder kan specifikationerne på de forskellige Ecoteck CMG Basic ovne ses.

Ovnmodul	Lone	Naja	Pia	
Nominel effekt	2,5 – 9,0	4,2	3,1 - 7,3	kW
El forbrug	76 - 350	76 - 350	76 - 350	W
CO-udledning ved 13 % ilt	0,012 - 0,030	0,010	0,014 - 0,024	%
Virkningsgrad	≥ 90,4	≥ 93,5	≥ 90,4	%
Pilleforbrug	0,72 - 1,73	0,95	0,72 - 1,73	kg/t
Røggas masseflow	3,4 - 5,3	3,2	3,4 - 5,3	g/s
Røggastemperatur	118 - 188	166,2	118 - 188	°C
Min. skorstenstræk	4	6	4	Pa
Pillemagasin kapacitet	15	8	15	Kg
Drifttid (min/max)	2,5 - 20,5	8	8,5 - 20,5	t
Røgfangsmuligheder Ø80 mm	Bagudgang	Bagudgang Topafgang	Bagudgang	
Ekstern luftindtag	40 x 40	60 x 30	40 x 40	mm
Afstand til brændbart Side	200	200	200	mm
Bag	100	100	100	mm
Front	1500	1500	1500	mm
Ovnens mål				
Højde	965	820	910	mm
Dybde	485	455	510	mm
Bredde	470	455	470	mm