



Opvaskemaskine

DFI534A

Energieeffektivitetsklasse: A

Logic

Series 3

Lydniveau (max.) dB(A): 42

Plads til antal kuverter: 13 stk

Antal kurve: 2

Størrelse: XL, 820 mm

Auto Door Open Drying™

Restvarme

Installationstype: Fuldintegrerbar



Konstruktion og ydeevne

- Hovedkomponenter: Vitale dele af opvaskemaskinen er lavet i rustfrit stål
- Maskinen afskyller servicet for dig: Ja
- Vandblødgøringsanlæg: Ja
- Antal spulearme: 2 stk
- Antal spulezoner: 6
- Rengøringsystem: Cutlery Spray™ Ekstra opvaskekraft til bestikkurven, Super Cleaning System™ Et rensesystem, der sikrer at afskylning ikke behøves, Aqua Level™ Sensoren i maskinen registrerer om mængden af vand passer præcist til det valgte program, Spulearme i rustfrit stål

Brug og fleksibilitet

- Plads til antal kuverter: 13 stk
- Antal kurve: 2
- Top bakke/kurv: Uden topbakke/-kurv
- Type af overkurv: Installation
- Øverste kurvesystem: Switch wheels
- Overkurv består af: Tæt trådmønster i overkurv, Nedfældbare vinglasholder til venstre, Fast tallerkenrække, Fast glasholder, Standard knivholder
- Midterkurv består af: Ingen midterkurv
- Nederste kurvtype: Installation
- Nederste kurv består af: Tæt trådmønster i kurv. Forebygger at små elementer ikke falder igennem, Fast tallerkenrække, Bestikkurv
- Automatisk sæbedosering: Nej
- Indre belysning: Nej

Interaktion og kontrol

- Wifi: Nej
- Displaytype: LCD display
- Status LED indikator: Yes, spot on floor
- Angivelse af resterende tid: Ja
- Indikator ved slut: Indikeret ved lyd og lys
- Sprogindstilling: Ukrainian, Svensk, Serbisk, Slovensk, Slovak, Russisk, Portuguese, Polish, Norsk, Tysk, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italiensk, Kroatisk, Fransk, Finsk, Estonian, Spansk, Engelsk, Tysk, Dansk, Czech

Funktioner, programmer og tilvalg

- Programmer: Kvik, Intensiv, Eco, Hygiejne, Tidsprogram, Skyl og hold, Universal, Selvrensende
- Vasketemperaturer (°C): 50/60/65/70
- Udskudt start: 0-24 timer
- Tilvalg: Mulighed for automatisk døråbning efter vask, Super Rinse™ To ekstra skylninger, Tidsindstilling, Hastighedstilstand - Programtiden bliver forkortet ved et højere energiniveau, Nattetilstand - Lavere lydniveau og længere programtid

Design og integration

- Frontjusterbare dørfødder: Ja
- Frontjusterbar bagerste fod: Ja
- Let installation: Velcro strips til let montering og justering af separat custom dør, Anti Siphon enhed - Forebygger spontane ind- og udløb af vand og simplificerer hævet installation, Damp beskyttelsesstrip
- Glidebeslag - passer til alle låger og sokler: Nej
- Mulighed for at blive installeret forhøjet: Ja
- Lågestørrelse: Monteres med 680-760 mm høje køkkenlåger (max vægt på dør 3,5 – 12 Kg)
- Minimum indbygningsbredde: 600 mm
- Minimum indbygningshøjde: 820 mm
- Dybde til installation (inkl. ekstra afstand til væggen): 555 mm
- Max Height adjustment: 53 mm
- Justerbar sokkel: Nej

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Type af sikkerhed mod vandskader: Anti Block™ - Selvrensende pumpe, Lys- og lydalarm, Maksimal tid til vandindtag, Beskyttelse mod lækage når maskinen er slukket, Aqua Level™ Sensor - sensoren i maskinen registrerer om mængden af vand passer præcist til det valgte program, Aqua Detect™ - registrerer når vandstanden er for høj i forhold til normalt, og sørger for at pumpe vandet ud, hvis niveauet er for højt, Identifierer lækage af vand på bundpladen, Vandtæt bundplade, Svejset stålkar, Aqua Safe™ System - Sikrer mod vandskader
- Sikrer mod vandskader: Ja
- Børnesikring (Kid Lock™): Ja
- Indikation af lavt niveau af afspændingsmiddel: Notifikation kan ses på displayet
- Indikator af lavt niveau af salt: Notifikation kan ses på displayet

Tekniske data

- Vandforbindelse: Varmt eller koldt vand
- Adapter til vandtilførsel: 1/2
- Maks. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Lydniveau (max.) dB(A): 42
- Reference program: 1
- Energy label program time: 215 min
- Energiforbrug pr. cyklus for programmet ECO 40-60°C: 0.53 kWh
- Vandforbrug per cyklus: 8.9 l
- Energiforbrug i standbytilstand: 0.49 W
- Energieffektivitetsklasse: A
- Type af stik: Euro
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Volt (v): 220-240 V
- Antal faser: 1
- Sikring: 10 A
- Frekvens: 50 Hz
- Påkrævet indløbsvandtryk: 0,3-1
- Nettovægt: 37.8 kg
- Emissionsklasse af luftbåren støj: B
- EEI: 31.6
- Rengøringspræstationsindex: 1.121
- Tørringspræstationsindex: 1.061
- Forskudt start (W): 3.99
- Vægtet energiforbrug per 100 cyklusser: 53 kWh

Mål

- Produktets bredde: 596 mm
- Produktets højde: 819 mm
- Produktets dybde: 554 mm
- Maks. produkthøjde: 872 mm
- Ledning, længde: 1730 mm
- Dybde med dør åben: 1191 mm
- Længde, indløbsslange: 175 cm
- Længde, udløbsslange: 200 cm

Logistiske informationer

- Produktets bredde, pakket: 640 mm
- Produktets højde, pakket: 890 mm
- Produktets dybde, pakket: 680 mm
- Bruttovægt: 41.1 kg
- Art. nummer: 746214
- EAN kode: 3838782999529

