

# EFS 3461-90 X

## Beskrivelse

|  |                  |
|--|------------------|
| Produktmål HxBxD mm                            | 650-1030x600x500 |
| Energiklasse                                   | A                |
| Anslået årligt forbrug i kwh                   | 49               |
| Hydrauliskeffektivitet                         | A                |
| Belysningseffektivitetsklasse                  | A                |
| Lysstyrke (lux)                                | 309              |
| Fedtfiltteringseffektivitet                    | C                |
| Lydniveau LWA dB                               | 68               |
| Motor intern/ekstern                           | ●/-              |
| Styring - mekanisk/elektronisk                 | ●/-              |
| Ventilatorhastigheder - antal trin             | 3                |
| Sugestykke m <sup>3</sup> /h - (Norm EN 61591) | 628              |
| Energiforbrug i Watt                           | 210              |

## Udstyr emhætte

|   |       |
|---|-------|
| Metalfedtfiltre - antal                       | 2     |
| Belysning - Halogenpære/Halogenspot/LED       | -/-●  |
| Belysning - Antal/watt                        | 2x3   |
| Aftræk/recirkulation                          | ●/●   |
| Mindste afstand over kogeplade cm EI/Gas (cm) | 45/75 |

## Installation

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Eltilslutning               | 220~240V/50Hz |
| Total effekt W              | 216           |
| Sikring, amp.               | 10            |
| Ledning monteret længde (m) | ●/2           |
| Aftræksrør diameter (mm)    | 120/150       |
| Modtryksventil              | ●             |



- Vægmonteret emhætte i rustfri stål
- Energiklasse A
- Anslået årligt forbrug 49 kWh
- God sugestykke op til 628 m<sup>3</sup>/h
- Belysningseffektivitetsklasse A
- Effektivt lys med 2 LED spots
- 2 metalfedtfiltre
- Enkel betjening med 3 arbejdsstrin
- Mulighed for recirkulation med aktivt kulfilter
- Lydniveau 68 LWA dB
- Produktmål HxBxD: 65-103x60x50 cm



EFS 3461-90 X

