

**Tilpasset tørring af de mest sarte tekstiler**

700 DelicateCare tørretumbler med varmepumpe justerer temperatur og tromlebevægelse til specifikke tekstiler for at sikre en tilpasset pleje. Silke bevarer sin form, uld tørres sikkert uden at krympe, og udendørs tøj bliver vandafvisende igen. Woolmark certificeret.

---

700 DelicateCare tørretumbler med varmepumpe justerer temperatur og tromlebevægelse til specifikke tekstiler for at sikre en tilpasset pleje. Silke bevarer sin form, uld tørres sikkert uden at krympe, og udendørs tøj bliver vandafvisende igen. Woolmark certificeret.

**Fordele og funktioner****DelicateCare – tørrer uld med garanti for, at det ikke krymper\***

DelicateCare bruger varmepumpeteknologi til at tørre sart tøj, hvor tromlens tilpassede temperatur og bevægelser får tøjet til at holde længere. Selv tøj af f.eks. silke og uld tørres skånsomt. Woolmark certificeret.

**Sortering er ikke nødvendig. En blandet fyldning tørres jævnt hver gang med MixCare**

MixCare giver en kraftfuld men skånsom tørring af en blandet fyldning med bomuld og syntetiske stoffer, så det tørres ensartet uden behov for sortering.



\*Kan sammenlignes med fladtørring.

**SensiCare – optimal tørring, der skåner dit tøj**

SensiCare måler temperatur og fugtighed i hver fyldning og justerer tid og energiforbrug derefter, så tøjet beskyttes mod overdrevet varme og tørretid. Tøjet holdes pænt og føles frisk i længere tid uden at spilde energi.

**Hygiejneprogrammet fjerner over 99,9% bakterier og vira**

Hygiejneprogrammet kører med en temperatur på over 60°C og både tørrer og steriliserer tøjet, hvorved 99,9% bakterier og vira fjernes.



- 
- Varmepumpeteknologien opnår uovertruffen energieffektivitet med op til 40% energibesparelse
  - DelicateCare tørresystem
  - Belysning i tromlen for optimal synlighed
  - Invertermotor
  - Udskudt Start funktion
  - Sensorstyret tørretumbler
  - Mulighed for tidsstyring
  - Medfølgende tilbehør: Rengøringsbørste til kondensator
  - Tilbehør som kan tilkøbes: Afløbsslange, Sammenbygningsbeslag

**Tekniske data**

|                                |                        |               |               |
|--------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Produktserie                   | 700 DelicateCare       | Produktnummer | 916 900 465   |
| Tørrekapacitet E20, kg         | 9.0                    | EAN           | 7333394129907 |
| Woolmark                       | Green                  |               |               |
| Energiklasse E20               | C                      |               |               |
| Energiforbrug kWh/100 cyklus   | 106                    |               |               |
| Kondenseringsklasse til 1/7-25 | A                      |               |               |
| Kondenseringsklasse E20        | B                      |               |               |
| Lydniveaurog E20               | B                      |               |               |
| Lydniveau, dB(A) E20           | 63                     |               |               |
| Connectivity                   | WiFi                   |               |               |
| Dørhængsling                   | Højrehængslet, vendbar |               |               |
| Tromlevolume, liter            | 118                    |               |               |
| Lugeåbning, Ø, cm              | 49                     |               |               |
| Kondensvandbeholder, ltr.      | 5.56                   |               |               |
| Udvendige mål, HxBxD, mm       | 850x596x636            |               |               |
| Produktdybde max, mm           | 659                    |               |               |
| Kølemiddel/mængde i gram       | R290/0.149             |               |               |
| Filter, type                   | Easy Flow Filter       |               |               |
| Nettovægt, kg                  | 49,5                   |               |               |
| Ledningslængde, m              | 1,5                    |               |               |
| Tilslutningseffekt, 230V, W    | 550                    |               |               |
| Elementspænding, V             | 230                    |               |               |
| Frekvens, Hz                   | 50                     |               |               |
| Stikprop                       | Schuko                 |               |               |
| El-tilslutning, amp.           | 5                      |               |               |