

Ecoteck BASIC 4U

Ecoteck Basic 4U er en serie af mindre pilleovne, til hyggevarme i stuen, sommerhuset, kolonihaven mm. Herunder kan specifikationer på de forskellige pilleovne ses.

Ovnmodul	Perla	Sound 5	Sound 7	Prince H ₂ O	
Nominel effekt	2,5 - 7,0	2,5 - 5,5	2,5 - 7,0	3,2 - 11,8	kW
Effekt til vand	-	-	-	2,2 - 10,2	kW
El forbrug	49 - 345	49 - 345	49 - 345	75 - 370	W
CO-udledning ved 13 % ilt	0,0034 - 0,019	0,011 - 0,019	0,0034 - 0,019	0,003 - 0,038	%
Virkningsgrad	91	91	91	92,4	%
Pilleforbrug	0,6 - 1,7	0,6 - 1,3	0,6 - 1,7	0,7 - 2,6	kg/t
Røggas masseflow	2,6 - 4,6	2,6 - 3,9	2,6 - 4,6	5,3 - 9,4	g/s
Røggastemperatur maks.	176	149	176	114	°C
Min. skorstenstræk	10	10	10	12	Pa
Pillemagasin kapacitet	15	11	11	22	Kg
Drifttid (min/max)	8,8 - 25	0,6 - 1,3	6,5 - 18	8,5 - 31,4	t
Røgafgangsmuligheder Ø80 mm	Bagafgang	Topafgang	Topafgang	Bagafgang	
Afstand til brændbart					
Side	300	300	300	200	mm
Bag	200	200	200	200	mm
Front	1000	1000	1000	750	mm
Ovnens mål					
Højde	940	949	949	1045	mm
Dybde	456	597	597	562	mm
Bredde	521	498	498	536	mm
Højde til center røgafgang	205	-	-	231	mm